



Ref.	247D
Colección / Collection	Decorative. Elegance
Descripción / Description	Empotrable Basculante Ambiente Redondo / Atmosphere Recessed Swivel Round
Material	Madera Zamak / Wood Zamak
Colores / Colours	9090 Blanco Téc. / Tec. White 9211 Pan de Plata-Cromo / Silver Leaf-Chrome 9310 Pan de Oro-Oro / Gold Leaf-Gold
IP	20
Driver Externo / External Driver	NO INCLUDED
Input Voltage	Max. 50W
Portalámpara / Lampholder	No
Garantía / Warranty	2 Years
Diametro Exterior / Ext. Diameter	135 mm
Altura / Height	70 mm
Corte de techo / Ceiling Cut	75-110 mm
Peso / Weight Kg	0,326
Pcs/Ctn	1/48

OTRAS OPCIONES PARA LED / OTHER OPTIONS FOR LED

Consultar pedido mínimo, precio y plazo / Please consult MOQ, price and delivery time

Lámpara / Bulb LED COB (Directo a red / Direct Network GU-10) 7W	1LHG-101 3000K 450Lm No Dim 1LHG-102 4000K 473Lm No Dim 1LHG-103 3000K 486Lm No Dim 1LHG-104 6000K 685Lm No Dim 1LHG-113 3000K 486Lm Dimmable 1LHG-114 3000K 512Lm Dimmable 1LHG-115 3000K 475Lm No Dim 1LHG-116 3000K 500Lm No Dim
Lámpara / Bulb LED COB (con / with Driver) 10W	1LHX-123 3000K 920Lm No Dim 1LHX-133 3000K 920Lm Trailing 1LHX-135 3000K 920Lm 1-10V
Portalámpara / Lampholder	1PHD (GX5.3 12V Max.50W Clase III) 1PHG (GU-10 100-240V Clase II) 1PHB (GU-10/GZ-10 100-240V) 1DH1 (Safety conector fast) 1DH3 (GU-10 Distanciador 100-240V Clase II)

50W QR-CBC51				7W LED COB				10W LED COB			
		h (%) 82,79 50°				h (%) 81 7W 60°				h (%) 81 10W 40°	
D/m	H/m	E _{max} /lux	E _{med} /lux	D/m	H/m	E _{max} /lux	E _{med} /lux	D/m	H/m	E _{max} /lux	E _{med} /lux
0,93	1	735	1240	0,93	1	676	542	1,04	1	957	682
1,86	2	184	310	1,86	2	215	158	2,08	2	289	171
2,79	3	82	138	2,79	3	116	69	3,11	3	126	75
3,72	4	46	78	3,72	4	53	40	4,24	4	69	41



Chiva, noviembre de 2013

REFERENCIA / REFERENCE: **247D**

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO / PRODUCT DESCRIPTION:

Empotrable - Basculante - Redondo - Zamak y Madera - para lámpara 50 mm. Tecnología LED, Halógena o Bajo Consumo - No Incluye driver STANDARD (externo)

Recessed - Swivel - Round - Zamak and Wood - for bulb 50 mm. LED Technology, Halogene or Low Energy - STANDARD exterior driver not included.

El fabricante / The manufacturer: **JISO ILUMINACION S.L.**

Declara que la/s referencia/s mencionada/s cumplen con las siguientes Directivas:

Declares that the above mentioned references satisfy the following rules:

- **2006/95/CEE**
- **2004/108/CEE**

Y también son conformes a las siguientes Normas Armonizadas:

and comply with the following generic standards:

- **EN60598-1:09 + A1:09**
- **EN60598-2-2:96 + A1:98**

- **EN55015:06 + A1:07**
- **EN61000-3-2:06**
- **EN61000-3-3:08**

Primer número característico / First Characteristic number: **IP2X**

Segundo número característico / Second characteristic number: **IPX0**

Año de marcado CE / Year of the CE Conformity: **09**



JISO ILUMINACION, S.L.
C.I.F.: B-97 108 922
Cno. Viejo de Buñol, 6
Pol. Ind. La Pahilla
46370 Chiva - Valencia
Tel. 96 252 30 41 Fax 96 252 10 54

Jorge A. Giménez Soriano
Director de Producción