



Ref.

3030-23MmA

Colección / Collection / Collection

Technical Indoor: PRO Professional

Descripción / Description / Description

Driver polivalente (no regulable)
Polyvalent driver (not dimmable)
Polyvalent driver (non réglable)

Características / Data Sheet / Caractéristiques

Control	Non-dimmable
Input voltage	AC220-240V ~ 50/60Hz DC170-280Vdc (CBS)
Output voltage	2-44Vdc (Depending on the configuration)
Output current	350-725mA (adjustable by DIP-Switch)
Size	L146.5 x W43,5 x H22 mm
Working Temperature	-25° C ~ +45° C




Connection schemes



Configuration 3030-23MmA

Pin (W)	Iout (mA)	Vout (VDC)	1	2	3	4
15	350	10-44	--	--	--	--
16	375	10-44	--	--	--	ON
17	400	10-44	--	--	ON	--
18	425	10-44	--	--	ON	ON
19	450	10-44	--	ON	--	--
21	475	10-44	--	ON	--	ON
22	500	8-44	--	ON	ON	--
23	525	8-44	--	ON	ON	ON
24	550	5-44	ON	--	--	--
25	575	5-44	ON	--	--	ON
26	600	5-44	ON	--	ON	--
27	625	5-44	ON	--	ON	ON
28	650	2-44	ON	ON	--	--
29	675	2-44	ON	ON	--	ON
30	700	2-44	ON	ON	ON	--
32	725	2-44	ON	ON	ON	ON



Válido para luminarias existentes que cumplan estos rangos.
Datos a revisar en la luminaria instalada.

It is valid for luminaires which meet these ranges.
This data need to be checked in the existing luminaire.

Il est valide pour luminaires qui doivent être compatible avec ce gammes.
Ces données doivent être revues dans le luminaire existant.