


130x130



□ 75-100



|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Ref.                              | 422D   |
| Colección / Collection            | Decorative. Elegance   |
| Descripción / Description         | Empotrable Basculante Ambiente Cuadrado / Atmosphere Fixed Swivel Squared            |
| Material                          | Aluminio Zamak / Aluminium Zamak   |
| Colores / Colours                 | 9211 Pan de Plata-Cromo / Silver Leaf-Chrome<br>9310 Pan de Oro-Oro / Gold Leaf-Gold |
| IP                                | 20   |
| Driver Externo / External Driver  | NO INCLUDED  |
| Input Voltage                     | Max. 50W   |
| Portalámpara / Lampholder         | No   |
| Garantía / Warranty               | 2 Years  |
| Diametro Exterior / Ext. Diameter | 130x130 mm   |
| Altura / Height                   | 24 mm  |
| Corte de techo / Ceiling Cut      | 75-100 mm  |
| Peso / Weight Kg                  | 0,287  |
| Pcs/Ctn                           | 1/48   |

### OTRAS OPCIONES PARA LED / OTHER OPTIONS FOR LED

Consultar pedido mínimo, precio y plazo / Please consult MOQ, price and delivery time

|  |   |       |       |          |
|--|---|-------|-------|----------|
| Lámpara / Bulb LED COB<br>(Directo a red / Direct Network GU-10)<br>7W | 1LHG-101                                    | 3000K | 450Lm | No Dim   |
|  | 1LHG-102                                    | 4000K | 473Lm | No Dim   |
|  | 1LHG-103                                    | 3000K | 486Lm | No Dim   |
|  | 1LHG-104                                    | 6000K | 685Lm | No Dim   |
|  | 1LHG-113                                    | 3000K | 486Lm | Dimmable |
|  | 1LHG-114                                    | 3000K | 512Lm | Dimmable |
|  | 1LHG-115                                    | 3000K | 475Lm | No Dim   |
| Lámpara / Bulb LED COB<br>(con / with Driver) 10W                      | 1LHX-123                                    | 3000K | 920Lm | No Dim   |
|  | 1LHX-133                                    | 3000K | 920Lm | Trailing |
|  | 1LHX-135                                    | 3000K | 920Lm | 1-10V    |
| Portalámpara / Lampholder  | 1PHD (GX5.3 12V Max.50W Clase III)          |       |       |          |
|  | 1PHG (GU-10 100-240V Clase II)              |       |       |          |
|  | 1PHB (GU-10/GZ-10 100-240V)                 |       |       |          |
|  | 1DH1 (Safety conector fast)                 |       |       |          |
|  | 1DH3 (GU-10 Distanciador 100-240V Clase II) |       |       |          |

| 50W<br>QR-CBC51 |     |                       |                       | 7W<br>LED COB |     |                       |                       | 10W<br>LED COB |     |                       |                       |
|-----------------|-----|-----------------------|-----------------------|---------------|-----|-----------------------|-----------------------|----------------|-----|-----------------------|-----------------------|
|                 |     | h (%) 82,79<br>50°    |                       |               |     | h (%) 81<br>7W 60°    |                       |                |     | h (%) 81<br>10W 40°   |                       |
| D/m             | H/m | E <sub>max</sub> /lux | E <sub>med</sub> /lux | D/m           | H/m | E <sub>max</sub> /lux | E <sub>med</sub> /lux | D/m            | H/m | E <sub>max</sub> /lux | E <sub>med</sub> /lux |
| 0,93            | 1   | 735                   | 1240                  | 0,93          | 1   | 676                   | 542                   | 1,04           | 1   | 957                   | 682                   |
| 1,86            | 2   | 184                   | 310                   | 1,86          | 2   | 215                   | 158                   | 2,08           | 2   | 289                   | 171                   |
| 2,79            | 3   | 82                    | 138                   | 2,79          | 3   | 116                   | 69                    | 3,11           | 3   | 126                   | 75                    |
| 3,72            | 4   | 46                    | 78                    | 3,72          | 4   | 53                    | 40                    | 4,24           | 4   | 69                    | 41                    |

Chiva, noviembre de 2013

REFERENCIA / REFERENCE: **422D**

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO / PRODUCT DESCRIPTION:

**Empotrable - Basculante - Cuadrado - Zamak y Aluminio - para lámpara 50 mm. Tecnología LED, Halógena o Bajo Consumo - No Incluye driver STANDARD (externo)**

**Recessed - Swivel - Squared - Zamak and Aluminium - for bulb 50 mm. LED Technology, Halogene or Low Energy - STANDARD exterior driver not included.**

El fabricante / The manufacturer: **JISO ILUMINACION S.L.**

Declara que la/s referencia/s mencionada/s cumplen con las siguientes Directivas:

Declares that the above mentioned references satisfy the following rules:

- **2006/95/CEE**
- **2004/108/CEE**

Y también son conformes a las siguientes Normas Armonizadas:


and comply with the following generic standards:

- **EN60598-1:09 + A1:09**
- **EN60598-2-2:96 + A1:98**
  
- **EN55015:06 + A1:07**
- **EN61000-3-2:06**
- **EN61000-3-3:08**

Primer número característico / First Characteristic number: **IP2X**

Segundo número característico / Second characteristic number: **IPX0**

Año de marcado CE / Year of the CE Conformity: **09**



JISO ILUMINACION, S.L.  
C.I.F.: B-97 108 922  
Cno. Viejo de Buñol, 6  
Pol. Ind. La Pahilla  
46370 Chiva - Valencia  
Tel. 96 252 30 41 Fax 96 252 10 54

Jorge A. Giménez Soriano  
Director de Producción