

Productos para uso doméstico o profesional con uso no intensivo.

Commodities for domestic use or professional non-intensive use.

Produits destinés à l'usage domestique ou à l'usage professionnel à usage non intensif.



Ref.	51618
Colección / Collection / Collection	Technical Indoor. Basic LED
Descripción / Description / Description	Downlight LED

Características Luminaria / Light Data Sheet / Caractéristiques de la Luminaire

Material / Material / Matériau	Aluminio / Aluminium / Aluminium		
Material Difusor / Difusor Material / Matériau Diffuseur	PMMA		
Acabado Difusor / Diffuser Finish / Touche Finale du Diffuseur	Ácido / Acid / Acide		
Colores / Colours / Couleurs	90 Blanco Técnico / Technical White / Blanc Technique 04 Aluminio / Aluminium / Aluminium		
Vatios / Watts / Watts	18W		
Lúmens / Lumens / Lumens	Color T. ^a	Useful Lm	Chip Lm
	3000K	1440 lm	2052 lm
	4000K	1490 lm	2160 lm
	6000K	1530 lm	2268 lm
Grados Apertura / Opening Angle / Angle d'ouverture	120°		
IP	Ext 44	Int 20	
Tiempo de Uso (h/día) / Working Time (h/day) / Temps d'utilisation (h/jour)	12-14		
On/Off	15.000		
Temperatura de Funcionamiento (Ta) / Working Temperature (Ta) / Température de Fonctionnement (Ta)	-20°C to +45°C		
Humedad de Funcionamiento / Working Humidity / Humidité de Fonctionnement	20-85% RH		
Peso / Weight / Poids	0,375 Kg		
Cantidad / Pieces / Quantité	1/ 30		

Características del Chip / Chip Data Sheet / Caractéristiques de la Puce

Marca / Brand / Marque	Sanan
Tipo / Type / Type	SMD 2835
L70	25.000 h
SDCM (Mac Adam)	5
EN62471	RG1
Eficiencia Nominal / Nominal Efficiency / Efficacité Nominal	120 Lm/W (4000K)

Características Driver / Driver Data Sheet / Caractéristiques de l'Alimentateur

Ref.	Driver	Voltaje de Entrada Input Voltage Tension d'Entrée	FP PF FP	Garantía Warranty Garantie
51618-298_-	ON-OFF. Non Dimmable	AC85-265V 50/60Hz	>0,5	3

Colores / Colours / Couleurs



90 Blanco Técnico / Technical White
/ Blanc Technique




04 Aluminio / Aluminium /
Aluminium

Accesorios / Accessories / Accessoires



DC51040



2DCLEDK1



2DCLEDK2

Productos Relacionados / Related Products / Produits Associés



51606



51612

Documentos / Documents / Des documents

Declaración de Conformidad UE / EU Declaration of Conformity / Déclaration de Conformité UE

http://www.jsoiluminacion.es/www/CE/RECESSED_LUMINAIRES_Basic.pdf

Instrucciones de Instalación / Installation Instructions / Instructions d'Installation

<http://www.jsoiluminacion.es/Instrucciones/Instrucciones-514-516.pdf>

Ficheros Fotométricos LDT / Photometrics File LDT / Fichier Photométrique LDT

http://www.jsoiluminacion.es/Ficheros_LDT/51618.zip

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética D (3000K, 4000K) y C (6000K).

This product contains a light source of energy efficiency class D (3000K, 4000K) and C (6000K).

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D (3000K, 4000K) et C (6000K).