

Ref.	53030
Colección / Collection / Collection	Technical Indoor. PRO Professional LED
Descripción / Description / Description	Downlight LED

Características Luminaria / Light Data Sheet / Caractéristiques de la Luminaire

Material / Material / Matériau	Aluminio / Aluminium / Aluminium		
Material Difusor / Difusor Material / Matériau Diffuseur	Cristal / Glass / Verré		
Acabado Difusor / Diffuser Finish/ Touche Finale du Diffuseur	Ácido / Acid / Acide		
Colores / Colours / Couleurs	01 Negro / Black / Noir 90 Blanco Técnico / Technical White / Blanc Technique		
Vatios / Watts / Watts	30W		
Lúmens / Lumens / Lumens	Color T.ª	Useful Lm	Chip Lm
	3000K	2611 lm	3562 lm
	4000K	2741 lm	3609 lm
Grados Apertura / Opening Angle / Angle d'ouverture	60º		
IP	Ext 44	Int 20	
Tiempo de Uso (h/día) / Working Time (h/day) / Temps d'utilisation (h/jour)	12-14		
On/Off	15.000		
Temperatura de Funcionamiento (Ta) / Working Temperature (Ta) / Température de Fonctionnement (Ta)	-20ºC to +45ºC		
Humedad de Funcionamiento / Working Humidity / Humidité de Fonctionnement	20-90% RH		
Peso / Weight / Poids	0,8 Kg		
Cantidad / Pieces / Quantité	1/ 20		

Características del Chip / Chip Data Sheet / Caractéristiques de la Puce

Marca / Brand / Marque	EDISON
Tipo / Type / Type	COB
L70 B10	50.000 h
SDCM (Mac Adam)	3
EN62471	RG0
Eficiencia Nominal / Nominal Efficiency / Efficacité Nominal	120 Lm/W (4000K)

Características Driver / Driver Data Sheet / Caractéristiques de l'Alimentateur

Ref.	Driver	Voltaje de Entrada Input Voltage Tension d'Entrée	FP PF FP	Garantía Warranty Garantie	Intensidad de Funcionamiento Working Current Courant de Fonctionnement	Flicker
53030-295_-	ON-OFF. Non Dimmable	AC100-240V 50/60Hz	›0,9	3	700 mA	Not Free
53030-235_-	ON-OFF. Non Dimmable	AC220-240V 50/60Hz	›0,95	5	700 mA	Free
53030-515_-	Dimmable. Trailing Edge	AC220-240V 50/60Hz	›0,9	5	700 mA	Free
53030-C95_-	Dimmable. SMART CONTROL	AC100-265V 50/60Hz	›0,95	5	700 mA	Free
53030-475_-	Dimmable. 1-10V / DALI / PUSH	AC200-240V 50/60Hz	›0,95	5	700 mA	Free

Colores / Colours / Couleurs

90 Blanco Técnico / Technical White / Blanc Technique

01 Negro / Black / Noir

Accesorios / Accessories / Accessoires

DC51040

G01-200213

JISO Smart Control

2DCLEDK1

2DCLEDK2

Documentos / Documents / Des documents

Declaración de Conformidad UE / EU Declaration of Conformity / Déclaration de Conformité UE

http://www.jisoiluminacion.es/CE/Empotrables_D.pdf

Instrucciones de Instalación / Installation Instructions / Instructions d'Installation

http://www.jisoiluminacion.es/Instrucciones/Empotrables_I.pdf

Ficheros Fotométricos LDT / Photometrics File LDT / Fichier Photométrique LDT

http://www.jisoiluminacion.es/Ficheros_LDT/53030_LDT.zip

Ficheros Fotométricos IES / Photometrics File IES / Fichier Photométrique IES

http://www.jisoiluminacion.es/Ficheros_IES/53030_IES.zip

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética E.
This product contains a light source of energy efficiency class E.
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E.