



<b>Ref.</b>	<b>90018</b>
Colección / Collection / Collection	Technical Indoor. PRO Professional LED
Descripción / Description / Description	Tira de LED flexible LED flexible Strip Bande LED

**Características Luminaria / Light Data Sheet /  
Caractéristiques de la Luminaire**

LED/m	120	
W/m	18	
Rollo / Roll /	5 m	
Vatios / Watts / Watts	90W	
Input Voltage	DC 24V	
Lúmens / Lumens / Lumens	Color T. <sup>a</sup>	Useful Lm/m
	3000K	1622 lm
	4000K	1703 lm
IP	20	
Tiempo de Uso (h/día) / Working Time (h/day) / Temps d'utilisation (h/jour)	12-14	
Temperatura de Funcionamiento (Ta) / Working Temperature (Ta) / Température de Fonctionnement (Ta)	-20°C to +45°C	
Humedad de Funcionamiento / Working Humidity / Humidité de Fonctionnement	20-85%RH	
Corte / Cut	5 cm	
Peso / Weight / Poids	0,10 Kg	
Cantidad / Pieces / Quantité	1/ 50	

**Características del Chip / Chip Data Sheet / Caractéristiques de la Puce**

Marca / Brand / Marque	EPISTAR
Tipo / Type / Type	SMD 2835
L70	36.000 h
EN62471	RG0

**Tipo de suministro / Supply type / Type d'approvisionnement**

B-90018-249_-	50m - 900W - 1/10
90018-249_	5m
HC90018-249_-M1	Servicio al corte / Court Service / Service judiciaire

**Options: Power Supply & Controller**

Dimm JISO Smart Control 	Dimm PUSH Direct 	Dimm DALI 	Dimm 0/1-10V 
	Dimm APP TUYA REMOTE	Non Dimm On-Off 	Dimm TRIAC 

Conectores rápidos / Fast Connectors /



HC9002801



HC9002802



HC9002803

Servicio al Corte / Custom made cut service /



HC90018-249 □-M1



TCCABLE1C-2



TCCABLE2C-2



TCCABLE3C-2

Productos Relacionados / Related Products / Produits Associés



90004



90009



90014



90024



96518

Necesario su montaje sobre disipador de calor / pletina de aluminio para su correcta disipación.  
Recomendado conexión en serie máximo 10 metros.

Advised to be mounted on heat dissapator for best heat dissipation  
10 metres in serial conection is the maximum recommended

Les bandes LED doivent être installées sur un dissipateur thermique / plaque en aluminium afin d'assurer leur dissipation correcte.  
Il est recommandé un maximum de 10 mètres pour les connections continues.

Documentos / Documents / Des documents

Declaración de Conformidad UE / EU Declaration of Conformity / Déclaration de Conformité UE

<http://www.jisoiluminacion.es/CE/CE-LED-STRIPS.pdf>

Instrucciones de Instalación / Installation Instructions / Instructions d'Installation

[http://www.jisoiluminacion.es/Instrucciones/Instrucciones\\_Tiras\\_LED\\_GENERICO\\_Monocolor.pdf](http://www.jisoiluminacion.es/Instrucciones/Instrucciones_Tiras_LED_GENERICO_Monocolor.pdf)

Ficheros Fotométricos LDT / Photometrics File LDT / Fichier Photométrique LDT

[http://www.jisoiluminacion.es/Ficheros\\_LDT/90018.LDT.zip](http://www.jisoiluminacion.es/Ficheros_LDT/90018.LDT.zip)

Ficheros Fotométricos IES / Photometrics File IES / Fichier Photométrique IES

[http://www.jisoiluminacion.es/Ficheros\\_IES/90018.IES.zip](http://www.jisoiluminacion.es/Ficheros_IES/90018.IES.zip)

Etiqueta Energética / Energy Label / Label Énergétique

[http://www.jisoiluminacion.es/EE/EE\\_90018.pdf](http://www.jisoiluminacion.es/EE/EE_90018.pdf)