



<b>Ref.</b>	<b>96524</b>
Colección / Collection / Collection	Technical Indoor. PRO Professional LED
Descripción / Description / Description	Tira de LED flexible LED flexible Strip Bande LED

**Características Luminaria / Light Data Sheet /  
Caractéristiques de la Luminaire**

LED/m	300	
W/m	24	
Rollo / Roll	5 m	
Vatios / Watts / Watts	120W	
Input Voltage	DC 24V	
Lúmens / Lumens / Lumens	Color T. <sup>a</sup>	Useful Lm/m
	2700K	1761 lm
	3000K	1859 lm
	4000K	1957 lm
	6000K	2055 lm
IP	IP65	
Tiempo de Uso (h/día) / Working Time (h/day) / Temps d'utilisation (h/jour)	12-14	
Temperatura de Funcionamiento (Ta) / Working Temperature (Ta) / Température de Fonctionnement (Ta)	-20°C to +45°C	
Humedad de Funcionamiento / Working Humidity / Humidité de Fonctionnement	20-85%RH	
Corte / Cut	2 cm	
Peso / Weight / Poids	0,26 Kg	
Cantidad / Pieces / Quantité	1/ 50	

**Características del Chip / Chip Data Sheet / Caractéristiques de la Puce**

Marca / Brand / Marque	EPISTAR
Tipo / Type / Type	SMD 2216
L70	36.000 h
EN62471	RG0

**Tipo de suministro / Supply type / Type d'approvisionnement**

96524-249_	5m
HC96524-249_-M1	Servicio al corte / Court Service / Service judiciaire

**Options: Power Supply & Controller**

Dimm JISO Smart Control 	Dimm PUSH Direct 	Dimm DALI 	Dimm 0/1-10V 
	Dimm APP TUYA 	Non Dimm On-Off 	Dimm TRIAC 

Servicio al Corte / Custom made cut service /



HC96524-249 □-M1



TCCLIPSIP65-3528



TCFINALIP65-3528



TCGLUEIP65



TCCABLE2C-2

Productos Relacionados / Related Products / Produits Associés



96504



96509



96514



96518



90024

Transmite la luz de forma uniforme consiguiendo un gran efecto estético ya que proyecta una línea continua de luz sin puntos

Transmits light in a unique way achieving a great aesthetic effect already that projects a uniform line of light without points

Cualquier manipulación del rollo completo, cortes, empalmes, etc., provocará la pérdida del grado de protección IP65. En este caso, será el instalador quien se responsabilizará de devolver la estanqueidad al producto.

Toute manipulation du rouleau complet, coupures, épissures, etc. entraînera la perte du degré de protection IP65. Dans ce cas, ce sera l'installateur qui sera responsable du retour de l'étanchéité du produit.

Necesario su montaje sobre disipador de calor / pletina de aluminio para su correcta disipación.  
Recomendado conexión en serie máximo 5 metros.

Advised to be mounted on heat dissipator for best heat dissipation  
5 metres in serial connection is the maximum recommended

Les bandes LED doivent être installées sur un dissipateur thermique / plaque en aluminium afin d'assurer leur dissipation correcte.  
Il est recommandé un maximum de 5 mètres pour les connections continues.

Documentos / Documents / Des documents

Declaración de Conformidad UE / EU Declaration of Conformity / Déclaration de Conformité UE

<http://www.jisoiluminacion.es/CE/CE-LED-STRIPS.pdf>

Instrucciones de Instalación / Installation Instructions / Instructions d'Installation

[http://www.jisoiluminacion.es/Instrucciones/Instrucciones\\_Tiras\\_LED\\_GENERICO\\_Monocolor.pdf](http://www.jisoiluminacion.es/Instrucciones/Instrucciones_Tiras_LED_GENERICO_Monocolor.pdf)

Ficheros Fotométricos LDT / Photometrics File LDT / Fichier Photométrique LDT

[http://www.jisoiluminacion.es/Ficheros\\_LDT/96524-ldt.zip](http://www.jisoiluminacion.es/Ficheros_LDT/96524-ldt.zip)

Ficheros Fotométricos IES / Photometrics File IES / Fichier Photométrique IES

[http://www.jisoiluminacion.es/Ficheros\\_IES/96524-IES.zip](http://www.jisoiluminacion.es/Ficheros_IES/96524-IES.zip)

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética F.

This product contains a light source of energy efficiency class F.

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.